



A+



R290



- seria urządzeń mobilnych o wydajności od 2,93 do 3,52 kW
- tryb chłodzenia
- zakres pracy w trybie chłodzenia od 17°C do 35°C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- wyświetlacz umożliwiający odczyt parametrów pracy
- pilot zdalnego sterowania RC08C w standardzie

+ ZALETY

- + system bezobstęgowego usuwania kropli
- + zestaw umożliwiający wyprowadzenie rury przez okno lub ścianę



MFH MAUI • dane techniczne

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		AW-MFH010-C41	AW-MFH012-C41
CHŁODZENIE			
Wydajność	kW	2.93	3.52
Pobór mocy	kW	0.94	1.35
Natężenie prądu	A	4.50	5.90
EER/klasa energetyczna		3.1/A+	2.6/A
Zakres pracy temp.zew.	°C	17°/35° Dry bulb	
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
Typ jednostki		Monoblok	Monoblok
Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	50/51/52	50/51/52
Moc akustyczna	dB(A)	62	63
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	355/370/420	355/370/420
Średnica kanału wylotowego	mm	150	
Długość przewodu odprowadzającego ciepłe powietrze	m	0.50 - 1.50	
Osuszanie	l/h	1.60	1.80
Wymiary urządzenia	mm	467x765x397	467x765x397
Wymiary opakowania	mm	515x890x440	515x890x440
Waga	kg	31.8/35.7	33/36.5
Kod produktu		7MB021060	7MB021061
ZASILANIE 1P-230V - 50Hz			
ORUROWANIE			
Czynnik chłodniczy / GWP		R290/3	R290/3
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce	kg	0.21	0.22



I FEEL



PROGRAMMABLE
TIMER



REMOTE CONTROL
LOCK



AUTO-DIAGNOSTIC



AUTO RESTART
(MEMORY)



ANTIBACTERIAL
FILTER



NIGHT MODE



AUTO CLEAN/DRY