



600x600



- linia urządzeń o wydajności 2,64 do 5,28 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15 °C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- jednostki wewnętrzne zarówno dla mono i multi ZDAA
- pilot RC18 w standardzie
- SCOP 5,1, SEER od 6,5 do 6,8
- nowoczesny i elegancki panel
- kompaktowe wymiary idealne dla niewielkiej przestrzeni montażowej (245 mm)
- możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

✚ ZALETY

- ✚ sterowanie urządzeniem przez sieć WiFi
- ✚ cicha praca urządzenia
- ✚ nawiew powietrza w zakresie 360°
- ✚ równomierny nawiew powietrza dla większego komfortu
- ✚ ultra czyste powietrze dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz jonizatora
- ✚ mniejsze zużycie energii o nawet 50% dzięki funkcji OptiPower
- ✚ wbudowana pompa kondensatu
- ✚ elektroniczny zawór rozprężny
- ✚ wbudowane wyjście alarmowe oraz styk dry contact
- ✚ dłuższa żywotność jednostki dzięki połączonym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej



OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Opis
Sterownik ścienny RCW26	7ACEL1876	Sterowanie grupowe do 16 jednostek wewnętrznych.
Sterownik ścienny RCW32	7ACEL1925	Funkcje: timer tygodniowy, funkcja "I Feel", tryb pracy, prędkość, timer ON/OFF.
Test Tool *	7ACEL1710	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy.
Smart Tool *	7ACEL1872	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy, możliwość symulacji pracy.

* Opcja dla Instalatora.



IONIZER



ELECTRONIC EXPANSION VALVE



QUIET MODE



FLEX MATCH



TEMPERATURE LOCK



MODE LOCK



ERROR CODE VIA INDOOR UNIT



AUTO-DIAGNOSTIC



BUILT-IN CONDENSATE PUMP



ALARM OUTPUT



DRY CONTACT ON/OFF



HEATING MODE ONLY



PROGRAMMABLE TIMER



OPTIPOWER



IONIZER



REFRIGERANT LEAKAGE DETECTOR



MULTIFLOW 360°



GOLDEN FIN CONDENSER



ANTIBACTERIAL FILTER



FRESH AIR SUPPLY



I FEEL



WIFI



TIMER



AUTO RESTART (MEMORY)



REMOTE CONTROL LOCK



PROGRAMMABLE TIMER



HEPA 13 FILTER



BMS COMPATIBLE

TYLKO DLA MULTI

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CDMD-025N-09M25	CDMD-035N-09M25	CDMD-050N-09M25
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			YDAX-035H-09M25	YDAX-050H-09M25

CHŁODZENIE

Wydajność (min./max.)	kW	2.64 (0.36-3.40)	3.52 (0.85-4.16)	5.28 (2.90-5.59)
Pdesignc	kW		3.50	5.30
Pobór mocy (min./max.)	kW		1.02 (0.16-1.45)	1.55 (0.72-2.04)
EER			3.46	3.57
SEER/klasa energetyczna			6.8/A++	6.5/A++
Zakres pracy temp. zew.	°C		-15°C/50°C Dry bulb	

GRZANIE

Wydajność (min./max.)	kW	2.93 (0.45-3.61)	3.81 (0.47-4.34)	5.57 (2.37-6.10)
Pdesignh (klimat umiarkowany)	kW		2.70	4.20
Pdesignh (klimat ciepły)	kW		3.30	5.30
Pobór mocy (min./max.) / COP	kW		1.02 (0.13-1.39)/3.74	1.56 (0.70-1.95)/3.57
SCOP (klimat umiarkowany)			4.1/A+	4.1/A+
SCOP (klimat ciepły)			5.1/A+++	5.1/A+++
Zakres pracy temp. zew.	°C		-15°C/24°C Dry bulb	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m (VL/LS/MS/HS)	dB(A)	26/33/35.5/37	25.5/31.5/38.5/42	25/31.5/41/44
Moc akustyczna	dB(A)	52	55	59
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	400/460/500	330/520/620	300/540/660
Osuszanie	l/h	1.20	1.50	2.00
Wymiary urządzenia	mm	570x245x570	570x245x570	570x245x570
Wymiary opakowania	mm	715x295x640	715x295x640	715x295x640
Waga	kg	14.6/17.5	16.1/18.8	16.2/19
Kod produktu		7SP042306	7SP042307	7SP042308

PANEL

Wymiary urządzenia	mm	620x50x620	620x50x620	620x50x620
Wymiary opakowania	mm	715x115x700	715x115x700	715x115x700
Waga	kg	2.7/4.3	2.7/4.3	2.7/4.3
Kod produktu		7ACVF0608	7ACVF0608	7ACVF0608

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)		51	54
Moc akustyczna	dB(A)		62	65
Wydatek powietrza	m³/h		2200	2100
Typ sprężarki			Rotary	Rotary
Wymiary urządzenia	mm		765x303x555	805x330x554
Wymiary opakowania	mm		887x337x610	915x370x615
Waga	kg		26.6/29.4	32.5/35.3
Kod produktu			7SP063170	7SP063171

ZASILANIE 1-230V - 50 Hz

Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²		3x1.5	3x1.5
Zabezpieczenie	A		16	16
Przewody sterujące	mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5

ORUROWANIE

Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	1/2"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"
Maks. długość	m		25	30
Maks. przewyższenie	m		10	20
Czynnik chłodniczy / GWP			R32/675	R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m instalacji)	kg		0.72	1.15
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego dla instalacji pow. 5m	g/m		12	12