



A++



A+++



R32



900x900



- linia urządzeń kasetonowych o wydajności od 7,03 do 14,07 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15 °C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- możliwość podłączenia wielkości 70 do układu multi ZDAA
- pilot RC18 w standardzie
- SCOP od 5,0 do 5,1, SEER od 6,1 do 6,7
- możliwość prowadzenia długich instalacji - do 75m
- dyskretny i elegancki panel
- możliwość doprowadzenia świeżego powietrza lub nawiewu do sąsiedniego pomieszczenia
- odczyt parametrów na wyświetlaczu jednostki

+

 ZALETY

- + nawiew powietrza w zakresie 360°
- + równomierny nawiew powietrza dla większego komfortu
- + wbudowana pompa kondensatu
- + elektroniczny zawór rozprężny
- + wbudowane wyjście alarmowe oraz styk dry contact
- + dłuższa żywotność jednostki dzięki połączonym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej

DC
INVERTER

OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Opis
Sterownik ścienny RCW11	7ACEL1774	Funkcje: tryb pracy, prędkość, time ON/OFF, timer tygodniowy ustawienie temperatur oraz funkcji „I Feel”.
Sterownik ścienny RCW26	7ACEL1876	Sterowanie grupowe do 16 jednostek wewnętrznych (do podłączenia sterowania niezbędna jest karta 7ACEL1776).
Test Tool *	7ACEL1710	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy.
Smart Tool *	7ACEL1872	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy, możliwość symulacji pracy.
WiFi LCAC	7ACEL1900	Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sieci bezprzewodowej dla wielkości 70, 100 oraz 140.

* Opcja dla Instalatora.



ELECTRONIC EXPANSION VALVE



FLEXY MATCH



TEMPERATURE LOCK



MODE LOCK



ERROR CODE VIA INDOOR UNIT



AUTO-DIAGNOSTIC



BUILT-IN CONDENSATE PUMP



ALARM OUTPUT



DRY CONTACT ON/OFF



HEATING MODE ONLY



MULTIFLOW 360°



GOLDEN FIN CONDENSER



ANTIBACTERIAL FILTER



FRESH AIR SUPPLY



I FEEL



NIGHT MODE



TIMER



AUTO RESTART (MEMORY)



REMOTE CONTROL LOCK



WIFI

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CDMX-070N-09M25	CDMX-100N-09M25	CDMX-140N-09M25*
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 1P/220-240V/50HZ		YDAX-070H-09M25	YDAX-100H-09M25	-
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 3P/380-415V/50HZ		-	-	YDAX-140H-09T35

CHŁODZENIE

Wydajność (min./max.)	kW	7.03 (3.30-7.91)	10.55 (2.70-11.43)	14.07 (3.52-15.83)
Pdesignc	kW	7.00	10.50	14.00
Pobór mocy / EER	kW	2.43 / 2.88	3.95 / 2.65	4.65 / 3.02
SEER/klasa energetyczna		6.2/A++	6.7/A++	6.1/A++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-15°C/50°C Dry bulb		

GRZANIE

Wydajność (min./max.)	kW	7.62 (2.81-8.94)	11.14 (2.78-12.30)	16.12 (4.10-17.29)
Pdesignh (klimat umiarkowany)	kW	6.00	8.50	11.00
Pdesignh (klimat ciepły)	kW	6.30	10.10	12.00
Pobór mocy / COP	kW	1.80 / 4.10	2.96 / 3.72	4.58 / 3.52
SCOP (klimat umiarkowany)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++	5.1/A+++	5.0/A++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-15°C/24°C Dry bulb		
Wydajność przy -7°C	kW	5.97	9.13	12.50
Wydajność przy -10°C	kW	5.70	8.71	11.93
Wydajność przy -15°C	kW	5.34	8.16	11.17

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB (A)	42/47/50	46/48/51	48/50/52
Moc akustyczna	dB (A)	59	64	66
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	992/1118/1247	300/1530/1700	1600/1750/1900
Osuszanie	l/h	3.00	3.80	5.50
Wymiary urządzenia	mm	830x205x830	830x245x830	830x287x830
Wymiary opakowania	mm	910x250x910	910x290x910	910x330x910
Waga	kg	21.6/25.4	27.2/31.2	29.3/33.5
Kod produktu		7SP042293	7SP042294	7SP042295

PANEL

Wymiary urządzenia	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950
Wymiary opakowania	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
Waga	kg	6/9	6/9	6/9
Kod produktu		7ACVF0600	7ACVF0600	7ACVF0600

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)	58	59	63
Moc akustyczna	dB(A)	69	70	74
Wydatek powietrza	m³/h	3500	4000	7500
Typ sprężarki		Rotary	Rotary	Rotary
Wymiary urządzenia	mm	890x673x342	946x810x410	952x1333x415
Wymiary opakowania	mm	995x740x398	1090x885x500	1095x1480x495
Waga	kg	43.9/46.7	66.9/72.1	103.7/118.3
Kod produktu		7SP063172	7SP063173	7SP063175

ZASILANIE

Zasilanie		1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	3P/380-415V/50Hz
Podłączenie zasilania el.		j.zewnętrzna	j.zewnętrzna	j.zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm	3x2.5	3x4.0	5x2.5
Zabezpieczenie	A	20	25	16
Przewody sterujące	mm	4x1.5	4x1.5	4x1.5

ORUROWANIE

Średnica rury gazowej	cale	5/8"	5/8"	5/8"
Średnica rury cieczowej	cale	3/8"	3/8"	3/8"
Maks. długość	m	50	75	75
Maks. przewyższenie	m	25	30	30
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675	R32/675	R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m instalacji)	kg	1.50	2.40	2.90
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego dla instalacji pow. 5m	g/m	24	24	24

* Wielkość 140 nie posiada certyfikatu Eurovent.