



A



A



R32

+ ZALETY



- idealne rozwiązanie dla konstrukcji modułowych
- ułatwiona instalacja Plug & Play
- rozwiązanie monoblok nie wymaga podłączenia jednostki zewnętrznej
- montaż bez certyfikatu Fgaz

- konsola o wydajności 2,35 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia od -10°C do 43°C oraz grzania od -15°C do 24°C
- technologia DC Inverter
- wyświetlacz umożliwiający odczytanie parametrów pracy
- pilot zdalnego sterowania XDAW RC w standardzie

XDAW • dane techniczne

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		AW-XDAW023R-09M25
CHŁODZENIE		
Wydajność (min./max.)	kW	2.35 (1.5~3.0)
Pobór mocy	kW	0.90
EER/klasa energetyczna		2.61/A
Zakres pracy temp.zew.	°C	-10°C/43°C Dry bulb
GRZANIE		
Wydajność	kW	2.36 (1.0~2.8)
Pobór mocy	kW	0.76
COP/klasa energetyczna		3.11/A
Zakres pracy temp.zew.	°C	-15°C/24°C Dry bulb
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		
Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	29/46/48
Moc akustyczna	dB(A)	56
Wydatek powietrza	m ³ /h	480
Osuszanie	l/h	0.04
Wymiary urządzenia	mm	965x615x200
Wymiary opakowania	mm	1030x765x280
Waga	kg	39/41
Kod produktu		7MB070004
ZASILANIE 1-230V - 50Hz		
Podłączenie zasilania el.	mm ²	3x2.5
Zabezpieczenie	A	16
ORUROWANIE		
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce	kg	0.39



AUTO-DIAGNOSTIC

AUTO RESTART
(MEMORY)ANTIBACTERIAL
FILTER

NIGHT MODE

ERROR CODE VIA
INDOOR UNITNANO
PHOTOCATALYTIC
FILTER

QUIET MODE