

**+ ZALETY**

- + przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32
- + SEER powyżej 5.0
- + sterowanie pilotem bezprzewodowym lub za pomocą panelu na urządzeniu
- + montaż bez certyfikatu Fgaz

- seria klimatyzatorów okiennych o wydajności od 2,75 do 3,70 kW
- tryb chłodzenia
- zakres pracy w trybie chłodzenia od 18°C do 43°C
- technologia DC Inverter
- wyświetlacz umożliwiający odczyt parametrów pracy
- pilot zdalnego sterowania WFAE RC w standardzie

**WFAE OKIENNY • dane techniczne**

| JEDNOSTKA OKIENNA                       |       | WFAE-025C-09M25    |  | WFAE-035C-09M25 |  |
|-----------------------------------------|-------|--------------------|--|-----------------|--|
| CHŁODZENIE                              |       |                    |  |                 |  |
| Wydajność                               | kW    | 2.75               |  | 3.70            |  |
| Pdesignc                                | kW    | 2.75               |  | 3.70            |  |
| Pobór mocy                              | kW    | 0.81               |  | 1.09            |  |
| SEER/klasa energetyczna                 |       | 5.10/A             |  | 5.10/A          |  |
| Zakres pracy temp. zew.                 | °C    | 18°C/43°C Dry bulb |  |                 |  |
| JEDNOSTKA MONOBLOK                      |       |                    |  |                 |  |
| Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)     | dB(A) | 45/47/49           |  | 45/47/49        |  |
| Wydatek powietrza (LS/MS/HS)            | m³/h  | 310/350/380        |  | 400/450/490     |  |
| Osuszanie                               | l/h   | 1.00               |  | 1.20            |  |
| Typ sprężarki                           |       | Rotary             |  | Rotary          |  |
| Wymiary urządzenia                      | mm    | 560x375x710        |  | 660x428x700     |  |
| Wymiary opakowania                      | mm    | 623x425x806        |  | 739x515x793     |  |
| Waga                                    | kg    | 34/36.7            |  | 46/50           |  |
| Kod produktu                            |       | 7MB050001          |  | 7MB050002       |  |
| ZASILANIE 1-230V - 50Hz                 |       |                    |  |                 |  |
| Podłączenie zasilania el.               |       | j.wewnętrzna       |  | j.wewnętrzna    |  |
| Podłączenie zasilania el.               | mm²   | 3x1.0              |  | 3x1.5           |  |
| Zabezpieczenie                          | A     | 10                 |  | 10              |  |
| ORUROWANIE                              |       |                    |  |                 |  |
| Czynnik chłodniczy / GWP                |       | R32/675            |  | R32/675         |  |
| Ilość czynnika chłodniczego w jednostce | kg    | 0.51               |  | 0.63            |  |

