



HDHC

- typ ścienny o wydajności od 2,60 do 7,00 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia do -15 °C, w trybie grzania do -25 °C
- grzałka tacy ociekowej oraz sprężarki w standardzie
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- jednostki wewnętrzne zarówno dla mono i multi ZDAA
- jednostka ścienna wyposażona w wyświetlacz LCD
- pilot RC18 w standardzie
- nawiew powietrza w 4 kierunkach – ruchome pionowe i poziome żaluzje
- SCOP od 5,1 do 5,4, SEER od 8,5 do 8,6
- ułatwiony montaż dzięki odpływowi skroplin po prawej i lewej stronie jednostki
- tryb instalatora do bezpośredniego odczytu z czujników na jednostce wewnętrznej
- automatyczne czyszczenie oraz osuszanie wymienników ciepła



+ ZALETY

- + sterowanie urządzeniem przez sieć WiFi
- + cicha praca urządzenia
- + łatwy dostęp serwisowy do wirnika, silnika i tacy ociekowej
- + sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego
- + dłuższa żywotność jednostki dzięki połączonym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej



www.klimatowest.pl

HDHC DANE TECHNICZNE					
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		HDHC-025N-09M25	HDHC-035N-09M25	HDHC-050N-09M25	HDHC-070N-09M25
KOD PRODUKTU		7SP023280	7SP023281	7SP023282	7SP023283
CHŁODZENIE					
Wydajność (min./max.)	kW	2.72 (1.31~3.80)	3.51 (1.31~3.95)	5.27 (1.99~6.12)	7.03 (2.11~8.20)
Pdesignc	kW	2.60	3.50	5.30	7.00
Pobór mocy	kW	0.73	1.21	1.55	2.60
SEER/klasa energetyczna		8.6/A+++	8.5/A+++	8.5/A+++	8.5/A+++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-15~50° Dry bulb			
GRZANIE					
Wydajność (min./max.)	kW	3.13 (0.87~4.39)	3.95 (0.87~4.54)	5.56 (1.34~6.76)	7.32 (1.55~8.21)
Pdesignh (klimat umiarkowany)	kW	2.40	2.40	4.30	5.00
Pdesignh (klimat ciepły)	kW	2.40	2.50	4.30	5.50
Pobór mocy	kW	0.69	0.99	1.50	1.97
SCOP (klimat umiarkowany)		4.6/A++	4.6/A++	4.6/A++	4.2/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++	5.1/A+++	5.4/A+++	5.3/A+++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-25~24° Dry bulb			
Wydajność @ -7°C	kW	3.11	3.16	4.44	6.74
Wydajność @ -10°C	kW	2.89	2.94	3.91	6.13
Wydajność @ -15°C	kW	2.12	2.34	3.22	5.34
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Ciś. akust. w odl. do 1m (VL/LS/MS/HS)	dB(A)	20.5/21.5/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41	21/33/40/44.5
Moc akustyczna	dB(A)	58	59	59	65
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	280/360/530	290/380/560	400/580/685	379/724/1092
Osuszanie	l/h	1.0	1.2	1.8	2.4
Wymiary urządzenia	mm	795x295x225	795x295x225	965x319x239	1140x275x370
Wymiary opakowania	mm	870x305x370	870x305x370	1045x325x400	1230x355x455
Waga	kg	10.2/13	10.2/13	12.3/16.4	20/25.3
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Jednostka zewnętrzna		YDAC-025R-09M25	YDAC-035R-09M25	YDAC-050R-09M25	YDAC-070R-09M25
Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)	53	53	54	58.5
Moc akustyczna	dB(A)	64	64	65	68
Wydatek powietrza	m³/h	2200	2200	3500	3500
Typ sprężarki		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Wymiary urządzenia	mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342
Wymiary opakowania	mm	915x615x370	915x615x370	995x740x398	995x740x398
Waga	kg	28.4/31	28.4/31	38.8/41.9	45.6/48.8
Kod produktu		7SP063220	7SP063221	7SP063222	7SP063223
ZASILANIE 1P/220-240V/50-60HZ					
Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Zabezpieczenie	A	16	16	20	25
Przewody sterujące	mm²	1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
ORUROWANIE					
Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Maks. długość	m	25	25	30	50
Maks. przewyższenie	m	10	10	20	25
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m instalacji)	kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego dla instalacji pow. 5m	g/m	12	12	12	24