



UPGRADE

+ ZALETY PRODUKTU

- pilot RC08A lub RCWE w standardzie
- zawór regulacyjny ograniczający zużycie wody
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (z ręcznym resetowaniem) w standardzie
- jednostka skraplająca chłodzona wodą, montowana wewnątrz pomieszczeń ma zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma możliwości zamontowania jednostki zewnętrznej
- kompatybilna z jednostkami wewnętrznymi typu HHF, CAF, DAF

FUNKCJE

TECHNOLOGIA:



R410A FLUID

JAKOŚĆ POWIETRZA:



AUTO CLEAN/DRY

FUNKCJE TECHNICZNE:



NIGHT MODE



AUTO RESTART (MEMORY)



REMOTE CONTROL LOCK



RC08A
(HHF i CAF)



RCWE
(DAF)

TYPY JEDNOSTEK



ŚCIENNE HHF



KASETA CAF

+ adapter



KANAŁOWE DAF
ŚREDNIEGO SPRĘŻU

+ adapter

- linia urządzeń o wydajności od 2,70 do 6,37 kW
- tryb chłodzenia
- zakres pracy w trybie chłodzenia dla temperatury powietrza do 17°C, dla temperatury wody do 10°C
- bardzo cicha praca urządzenia
- możliwość podłączenia do instalacji wodnej lub cyrkulacyjnej

OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Zdjęcie	Opis
Moduł podłączeniowy dla CAF/DAF	7ACEL1746		Elektroniczny moduł do podłączenia komunikacji między jednostkami wewnętrznymi CAF/DAF a jednostką zewnętrzną GCAO

GCAO DANE TECHNICZNE

Jednostka zewnętrzna		GCAO 9N	GCAO 12N	GCAO 18N	GCAO 24N
CHŁODZENIE					
Wydajność	kW	2.70	3.65	5.85	6.37
Pobór mocy	kW	0.68	0.94	1.34	1.90
EER/klasa energetyczna		4.19/A	3.88/B	4.37/A	3.76/B
Zakres pracy temp. zew.	°C	17°/32° Dry bulb			
Temperatura na wymienniku	°C	10°/45°			
SKRAPLACZ					
Ciś. akust. w odl. do 1 m (VL/LS/MS/HS)	dB(A)	49	49	51	53
Przepływ wody przy temp. + 15°C	l/h	120	160	250	320
Przepływ wody obiegowej przy temp. 30/35°C	l/h	600	850	1 250	1 550
Typ sprężarki		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Średnica rur	cale	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wymiary	mm	625x473x360	625x473x360	625x473x360	625x473x360
Waga	kg	41	45	50	56
Kod produktu		7SP101040	7SP101041	7SP101045	7SP101044
ORUROWANIE					
Średnica rury gazowej	cale	3/8"	1/2" *	1/2"	1/2"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Maks. długość	m	25	25	25	25
Maks. przewyższenie	m	15	15	15	15
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Zasilanie		1P/230V/50 Hz			
Podłączenie zasilania el.		j. wewnętrzna	j. wewnętrzna	j. wewnętrzna	j. wewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Zabezpieczenie	A	10	10	10	16
Przewody sterujące	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	4x2.5
Jednostka wewnętrzna ścienna		AWSI-HHF009-N11*	AWSI-HHF012-N11	AWSI-HHF018-N11	AWSI-HHF024-N11
Ciś. akust. w odl. do 1 m	dB(A)	32/35/37/40	32/35/38/41	35/39/42/45	38/41/44/47
Moc akustyczna	dB(A)	42/45/47/50	42/45/48/51	45/49/52/55	48/51/54/57
Wydatek powietrza	m³/h	310/340/370/400	350/420/500/550	550/650/780/850	550/650/780/850
Wymiary	mm	730x255x174	790x265x177	940x298x200	940x298x200
Waga	kg	8	9	13	13
Kod produktu		7SP023085	7SP023086	7SP023087	7SP023088
Jednostka wewnętrzna kasetonowa		AWSI-CAF012-N11**	AWSI-CAF012-N11	AWSI-CAF018-N11	AWSI-CAF024-N11
Ciś. akust. w odl. do 1 m	dB(A)	38/40/42	38/40/42	46/47/49	46/47/48
Moc akustyczna	dB(A)	48/50/52	48/50/52	56/57/59	56/57/58
Wydatek powietrza	m³/h	420/490/560	420/490/560	620/650/690	1230/1280/1340
Wymiary	mm	665x240x595	665x240x595	665x240x595	840x240x840
Wymiary panelu	mm	670x50x670	670x50x670	670x50x670	950x60x950
Waga	kg	19.5	19.5	20.0	27.0
Kod produktu		7SP042257	7SP042257	7SP042252	7SP042253
Kod panelu		7ACVF0567	7ACVF0567	7ACVF0567	7ACVF0555
Elektroniczny adapter pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną GCAO	kod	7ACEL1746			
Pilot bezprzewodowy RC08A		w standardzie			
Sterownik przewodowy RCWE	kod	7ACEL1647			
Jednostka wewnętrzna kanałowa		AWSI-DAF012-N11**	AWSI-DAF012-N11	AWSI-DAF018-N11	AWSI-DAF024-N11
Ciś. akust. w odl. do 1 m	dB(A)	29/30/33	29/30/33	32/34/38	44/45/46
Moc akustyczna	dB(A)	39/40/43	39/40/43	42/44/48	54/55/56
Wydatek powietrza	m³/h	520/560/660	520/560/660	810/920/1070	1190/1270/1330
Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Pa	25	25	25	37
Wymiary	mm	1015x275x720	1015x275x720	1260x270x555	1260x270x555
Waga	kg	31	31	33	34
Kod produktu		7SP032177	7SP032177	7SP032171	7SP032172
Elektroniczny adapter pomiędzy jednostką wewnętrzną DAF a skraplaczem GCAO	kod	7ACEL1746			
Sterownik przewodowy RCWE		w standardzie			
Pilot bezprzewodowy RC08A		opcja			
Sterownik przewodowy RCW4	kod	7ACEL1613			
Elektroniczny adapter pomiędzy jednostką wewnętrzną DAF a skraplaczem GCAO	kod				

** Przystosowany do pracy z GCAO 9