A++

N NOWOŚĆ



ZALETY

R410A WiFi

+ zawór regulacyjny ograniczający zużycie wody
+ sterowanie jednostką za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi
+ montaż Plug & Play – konieczne jedynie podłączenie hydrauliczne
+ jednostka montowana wewnątrz pomieszczeń ma zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma możliwości zamontowania jednostki zewnętrznej

XDO KONSOLA

- konsola o wydajności od 2,5 do 3,5 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia od 18 °C, zakres pracy w trybie grzania 5 °C
- bardzo cicha praca urządzenia
- możliwość podłączenia do instalacji wodnej lub cyrkulacyjnej
- kompaktowa jednostka wewnętrzna nie wymagająca podłączenia do jednostki zewnętrznej

XDO DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna		AW-XDO009-H11	AW-XDO012-H11
CHŁODZENIE			
Wydajność	**kW**	**2.50**	**3.50**
Pdesignc	**kW**	**2.30**	**3.20**
Pobór mocy	kW	0.38	0.76
EER/klasa energetyczna		4.08/A++	4.05/A++
Zakres pracy temp. zew.	°C	18°/35° Dry bulb	
Minimalna temperatura wody	°C	40°C	
GRZANIE			
Wydajność	**kW**	**2.70**	**3.80**
Pdesignc	**kW**	**2.50**	**3.40**
Pobór mocy	kW	0.71	1.09
COP/klasa energetyczna		4.33/A++	4.31/A++
Zakres pracy temp. zew.	°C	5°/27° Dry bulb	
Minimalna temperatura wody	°C	7°C	
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
Ciś. akust. w odl. do 2m	dB(A)	25	27
Moc akustyczna (PV/MV/GV)	dB(A)	41/46/52	43/48/54
Wydatek powietrza (PV/MV/GV)	m³/h	250/310/385	310/410/435
Przepływ wody	l/h	430	600
Osuszanie	l/h	1.1	1.3
Typ sprężarki		Rotary DCI	Rotary DCI
Wymiary urządzenia	mm	1030x555x165	1030x555x165
Wymiary opakowania	mm	1100x660x260	1100x660x260
Waga	kg	48.5/50.5	49.5/51.5
Kod produktu		7CW011020	7CW011021
ZASILANIE 1-230V - 50 HZ			
Podłączenie zasilania el.		j. wewnętrzna	j. wewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x1.5	3x1.5
Zabezpieczenie	A	6	6
ORUROWANIE			
Czynnik chłodniczy / GWP		**R410A/2088**	**R410A/2088**
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce	kg	0.65	0.65

DC INVERTER

DC INVERTER WIFI