



KLIMATYZACJA

**ACSENSE**

SENSE OF COMFORT



## ZALETY



- przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32
- sterowanie urządzeniem przez sieć WiFi
- jonizator plazmowy w standardzie
- cicha praca urządzenia
- nowoczesny i elegancki design

- typ ścienny o wydajności 2,60 do 6,16 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15°C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- funkcja oszczędzania energii
- możliwość podłączenia wielkości 9 oraz 12 do układu multi
- wysoka sprawność energetyczna
- sterowanie klimatyzatorem przy użyciu smartfona, tableta lub komputera z wykorzystaniem bezprzewodowego routera i sieci WiFi

## DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna 1-230 V – 50 Hz		ASI09WLI8 ASO09WLI8	ASI12WLI8 ASO12WLI8	ASI18WLI8 ASO18WLI8	ASI24WLI8 ASO24WLI8
CHŁODZENIE	Wydajność	kW 2.60 (0.50-3.35)	3.20 (0.60-3.60)	4.60 (0.65-5.20)	6.16 (1.80-6.40)
	Pobór mocy	kW 0.81 (0.16-1.40)	1.00 (0.12-1.40)	1.43 (0.15-1.70)	1.76 (0.60-2.50)
	Pobór prądu	A 3.9	4.4	6.3	7.7
	SEER/klasa energetyczna	6.10/A++	6.10/A++	6.10/A++	6.10/A++
	Zakres pracy temp. zewn.	°C -15°/43°			
GRZANIE	Wydajność	kW 2.80 (0.50-3.50)	3.50 (0.60-3.80)	5.20 (0.70-5.40)	6.45 (1.60-6.60)
	Pobór mocy	kW 0.76 (0.20-1.50)	0.97 (0.12-1.50)	1.40 (0.16-1.60)	1.86 (0.65-2.60)
	Pobór prądu	A 3.4	4.3	6.2	8.1
	SCOP	4.00/A+	4.00/A+	4.00/A+	4.00/A+
	Zakres pracy temp. zewn.	°C -15°/24°			
ORUROWANIE	Średnica rury gazowej	cale 3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
	Średnica rury cieczowej	cale 1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Czynnik chłodniczy/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
	Ilość czynnika	kg 0.59	0.59	0.77	1.30

Wydajność chłodnicza i grzewcza dla:

- Wydajność chłodnicza dla temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz dla temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
- Wydajność grzewcza dla temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz dla temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).







## DANE TECHNICZNE

Jednostka zewnętrzna Comfort Multi / 220-240 V / 50 Hz		ASO09WLI8	
CHŁODZENIE	<b>Wydajność</b>	<b>kW</b>	<b>4.10 (2.05-4.40)</b>
	Pobór mocy	kW	1.2
	Pobór prądu	A	5.3
	SEER/klasa energetyczna		<b>6.10/A++</b>
	Zakres pracy temp.zew.	°C	-15°/43°
GRZANIE	<b>Wydajność</b>	<b>kW</b>	<b>4.40 (2.49-5.42)</b>
	Pobór mocy	kW	1.0
	Pobór prądu	A	3.4
	SCOP		4.50/A+
	Zakres pracy temp.zewn.	°C	-22°/24°
ORUROWANIE	Średnica rury gazowej	cale	2x 3/8"
	Średnica rury cieczowej	cale	2x 1/4"
	Czynnik chłodniczy/GWP		R32/675

Jednostka zewnętrzna	KONFIGURACJE	
ASO14WLI8 (1 do 2 jednostek)	1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI
	9K	9K + 9K
	12K	9K + 12K

## OPCJONALNE FILTRY POWIETRZA

### Z jonami srebra

- właściwości antyseptyczne
- zwalcza bakterie
- przyjazny dla środowiska



### Katechinowy

- sterylizacja powietrza
- usuwa wirusy i bakterie
- katechina z zielonej herbaty



### Fotokatalityczny

- wykorzystanie dwutlenku tytanu
- usuwa bakterie i zapachy
- przyjazny dla środowiska



### Aktywny węglowy

- pochłania szkodliwe substancje
- usuwa zapachy
- wysoka skuteczność działania



### Antybakteryjny

- zwalcza bakterie
- pochłania kurz
- wysoka skuteczność działania



GENERALNY PRZEDSTAWICIEL  
ACSENSE W POLSCE



**PZK Hydropol-Dekor**  
**R. Reniewski, K. Pietrek sp. j.**

ul. Cementowa 30  
51-503 Wrocław

tel. 71 372 84 63  
fax 71 372 84 52

[www.hydropol.com](http://www.hydropol.com)  
[info@hydropol.com](mailto:info@hydropol.com)

DYSTRYBUTOR

